

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Иркутск (395)279-98-46
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://alre.nt-rt.ru> || aer@nt-rt.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



ТИП:
FTRCUd-210.021
56 АРТ.:
UA070008

Характеристики:
блок управления b @ home, скрытый монтаж, 230 В перем. Тока, 5 ... 30 ° С, с крышкой
55 x 55 мм, чисто-белый (аналог 9010), матовый
технические данные:
Размеры:115 x 60 x 115 мм



ТИП:
FTRCUd-210.021
59 АРТ.:
UA070007

радиоуправляемый датчик температуры с часами, скрытый монтаж, 230VAC, 5 ... 30 ° С,
с крышкой 55 x 55 мм белого цвета (как RAL 9016), глянцевый



ТИП:
FTRCUd-210.021
28 АРТ.:
UA070006

b@home домашний блок управления, скрытый монтаж, 230 В перем. тока, 5 ... 30 ° С, с
крышкой, подходящей для BUSCH-JAEGER SI / SI linear, чисто-белый (аналог 9010),
глянцевый
Размеры 115 x 60 x 115 мм



ТИП:
FTRCUd-210.021
57 АРТ.:
UA070005

b@home домашний блок управления, скрытый монтаж, 230 В перем. тока, 5 ... 30 ° С, с
крышкой 55 x 55 мм, жемчужно-белый (аналог 1013), глянцевый



ТИП:
FTRCUd-210.021
55 АРТ.:
UA070004

b@home домашний блок управления, скрытый монтаж, 230 В перем. тока, 5 ... 30 ° С, с
крышкой 55 x 55 мм, чисто-белый (аналог 9010), глянцевый



ТИП:
FTRCUd-210.021
27 АРТ.:
UA070003

b@home домашний блок управления, скрытый монтаж, 230 В перем. тока, 5 ... 30 ° С, с
крышкой 50 x 50 мм, белого цвета (аналог 9016), глянцевый



ТИП:
FTRCUd-210.021
09 АРТ.:
UA070002

b@home домашний блок управления, скрытый монтаж, 230VAC, 5 ... 30 ° С, с
крышкой 50 x 50 мм, жемчужно-белый (аналог 1013), глянцевый



ТИП:
FTRCUd-210.021
07 АРТ.:
UA070001

b@home домашний блок управления, скрытый монтаж, 230 В перем. тока, 5 ... 30 ° С, с
крышкой 50 x 50 мм, чисто-белый (аналог 9010), глянцевый



ТИП:
FTRCUd-210.021
21 АРТ.:
UA070000

b@home домашний блок управления, скрытый монтаж, 230 В перем. тока, 5 ... 30 ° С, с комплектом
крышки и рамой, чисто-белый



ТИП: MGCBB-064.360
АРТ.: BA210101

Беспроводная система управления температурой в помещении для удаленного
управления любой беспроводной системой через Интернет или смартфон,
устанавливаемая на поверхность